



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

**INFORMACION TECNICA RELATIVA:CANTEADORA RECTILÍNEA 12 REBOLOS**

**MAQUINA STA-12**



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
apdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)



### **CANTEADORA RECTILÍNEA MOD. STA-12**

Chassis robusto construído em chapa de aço de 15 mm.grosso. Isso garante a resistência da máquina, a resistência a cargas e minimiza as vibrações.



Corrente de transporte de vidro com dentes de borracha.

O transporte é realizado com guias de apoio e rolamentos para suportar o peso e a posição do vidro.

As guias garantem a retidão perfeita das esquinas e das bordas por um longo tempo. Além de que a manutenção deste sistema é muito simples.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)



Correias dentadas nos transportes de entrada e saída.  
Elevação da bancada de entrada para ajustar a espessura a ser aparada.  
12 Motores para processamento de borda, 5 motores para ângulo variável.



Controle dos parâmetros da máquina através do PLC e tela digital.





Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

Sistema automático para a limpeza do tapete.



Bomba de lubrificação automática.



Seleção do espessor automática.





Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

## DATOS TÉCNICOS

- Número de reboless.....12, Diâmetro 150 mm.
- Velocidade de avanço do vidro.....de 1 a 5 metros/min.
- Espessor do vidro.....de 3 até 35 mm.
- Medidas mínimas do vidro.....120 x 120 mm.
- Medida máxima de arestas.....de 1 a 5 mm.
- Potencia instalada.....24 Kw.
- Tensão.....380 V/50Hz.
- Pressão do ar.....0.4-0.8 Mpa.
- Medidas externas da maquina.....6900 x 1200 x 2500 mm.
- Peso.....5500 Kg.
- Angulo variável de 0 a 45 graus.

## EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

- 1 - Altura e comprimento da cerca de acordo com o pedido do cliente.
- 2 - Conexão a lavadora na saída com a velocidade sincronizada.