



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMACION TECNICA RELATIVA: CHARGEUR AUTOMATIQUE

MAQUINA ST-60

CHARGEUR AUTOMATIQUE POUR FEUILLE 1600 x 2200 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 chevalet pour charger le verre.
- 1 table de transport de 1600 x 2200 mm.
- Transport de verre par rouleaux
- Mesures de la machine 4000 x 3000 x 3000 mm. autour de.
- Structure en tube structurel de 10 mm d'épaisseur, traitement anticorrosion avec finition époxy et finition émail polyuréthane à deux composants.
- Déplacement des axes à travers des guides linéaires et des motoréducteurs commandés par des variateurs de vitesse et positionnement par des codeurs.
- Temps de cycle 20 sg
- Grille d'aspiration à 3 bras avec réglage manuel de l'inclinaison pour régler le verre en moins de 3 minutes.
- Mesures minimales de verre de 300 x 300 mm.
- Dimensions maximales du verre 1600 x 2200 mm.
- Poids maximum 150 kg
- Épaisseur de 3 à 15 mm
- Manœuvre de contrôle: automatique (indépendante et intégrée dans la ligne)
- Alimentation à installer: 6 Kw de tension d'alimentation 3x400v + N + PE. Tension de commande 24
- Chargement de verre jusqu'à deux hauteurs
- Chargement de verre jusqu'à trois colonnes

FACULTATIF

Plate-forme tournante





Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
 aptdo.correso/mail box 146
 tel. +34962737460
 mail. info@sistemassitec.com
 web www.sistemassitec.com

