



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS: MQ.INJECTORA DE SALES



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com





Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

CARACTERISTICAS

Enchimento automático de sais, você também pode selecionar o tempo de enchimento manualmente.

Depósito de sal de 200 L com bomba de sucção.

Selagem automática dos furos com butil.

Altura do perfil ajustável.

Os perfis podem ser preenchidos com formas.

Poder	AC220V, 50Hz 2Kw.
Pressão do ar	0,6 MPa
Bomba de vácuo	Becker
Medidas externas	1400X1150X3750 mm.
Medidas mínimas de enchimento	200X200 mm.
Medidas máximas de enchimento	3600 mm.
Medidas de alumínio	6-24 mm.
Diâmetro do sal	0,5-0,8 mm.
Velocidade de enchimento	4-8 segundos (1000X1000 9A)
Lata de sais	200 L

COMPONENTES PRINCIPAIS

N.	NOME	MARCA	ORIGEM
1	Tela sensível ao toque	Weinview	Taiwan
2	Servo motor	Schneider	França
3	Redutor	Eisele	Alemanha
4	PLC	Siemens	Alemanha
5	Sensor	Autonics	Coréia
6	Cilindros	SMC	Japão
7	Válvulas	SMC	Japão
8	Eletricidade	Schneider	França