



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS: MÁQUINA DE DICAS RODADAS MANUAIS

MÁQUINA:





Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA

A máquina pode fazer todas as quatro dicas ao mesmo tempo.

O diâmetro dos rebolos é de 150 mm. Três rebolos são montados no mesmo eixo. Esses rebolos podem ser instalados dependendo da necessidade de qualidade do cliente. Desta forma, três passes podem ser dados para cada extremidade.

Você pode fazer as pontas no vidro de até 30mm. rádio

Movimento da cabeça usando guias de precisão

Posicionamento por cremalheira com engrenagem de precisão.

Todas as partes em contato com a água são de alumínio, plástico técnico e aço inoxidável.

Proteção de fole para guias de todos os eixos de movimento.

Todos os eixos são controlados por servo motor

Sistema de esquadria de vidro.

2. DATOS TECNICOS

Medidas máximas de vidro (ancho)	Hasta 1500 mm.
Medidas mínimas de vidro	240X200 mm.
Espessura do vidro	3- 12 mm.
Raio da ponta	hasta 50 mm.radio Chaflán 40 mm.
Altura de trabalho	900+-20 mm.
Potencia total	3 Kw.
Peso total	2200 Kg.
Velocidade de trabalho	8 mtrs./min.
Productividade por muito largo	2-4 piezas/min.
Productividade de diferentes largos	1-2 piezas/min.
Velocidade do eixo principal	2800 rpm.
Conexao	380V 50Hz 3 fases + tierra
Comprimento do eixo	55 mm.

