Pol.Ind.”Les Eres”c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS: Aplicador de espaçador de vidro horizontal 3200 CNC3

MAQUINA:

Pol.Ind.”Les Eres”c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

DESCRIÇÃO

Aplicador espaçador horizontal.
Chassi tubular estrutural.
Guias e patins de precisão para o movimento da cabeça.
Você pode montar de 3 a 6 cabeças dependendo da largura máxima do vidro.
Cada cabeça tem um rolo porta-rolhas.
Controle de posição da cabeça por servomotores.
PLC com tela sensível ao toque para controlar a posição das cabeças.
A largura e a distância entre os separadores podem ser programadas.

DADOS TECNICOS

Medidas máximas de vidro	3200 mm.
Medidas mínimas de vidro	500 mm.
Espessura do vidro	De 2 a 25 mm.
Numero aplicadores	4
Medicoes do separador	18x18 mm.
Espessura do espacador	De 2.5 a 6 mm.
Altura da maquina	2000 mm.
Poder	20 Kw/40A

PRINCIPALES COMPONENTES

Baixo voltagem	Schenider
Servos	Omron
Pneumática	Airtec
Sensores	Omron
Pantalla táctil	Omron