



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

IIINFORMATIONS TECHNIQUES : BUTILATEUR AUTOMATIQUE





Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
 aptdo.correso/mail box 146
 tel.+34962737460
 mail. info@sistemassitec.com
 web www.sistemassitec.com

DESCRIPTION

- 1-PLC et écran tactile pour contrôler tous les paramètres.
- 2-Réglage automatique de l'épaisseur du profil.
- 3-Fonction de préchauffage des buses.
- 4-Il peut butyler des profils courbes.
- 5-Réglage de la vitesse d'extrusion de 0 à 40 m/min.
- 6-Système de pression hydraulique pour butyle.
- 7-Affichage automatique lorsqu'il n'y a pas de butyle.
- 8-Minuterie automatique pour le démarrage et l'arrêt du butyle.

DONNEES TECHNIQUES

Largeur du séparateur	De 6 a 40 mm.
Vitesse d'avancement	De 20-40 m/min ajustable
Largeur entre les buses	De 0 a 24mm Automatique jusqu'à 40 en manuel
Hauteur de buse	De 0 a 10 mm ajustable
Température de chauffage	110-150°C
Arrivée d'air	1 m ³ /min
Pression de l'air	05-08 MPa
Temps de chauffage du butyle	30-40 min.
Pression hydraulique	0-20 MPa
Pouvoir	4.3 Kw. 380V 50Hz
Poids	780 Kg.
Dimensions	2200x670x800 mm.

